

## PROFESSIONEL GRUNDRENS

**PORCELÆNSFLISER, STEN OG MAT  
MARMORSPLIT, GLASERET KERAMIK, BETON OG  
MARRAKESH, LINOLEUM OG PVC, TERRACOTTA,  
KLINKER**



**Koncentreret rengøringsmiddel mod organisk fedt og snavs:**  
Unik formuleringssinnovation fra FILAs forskningslaboratorier med al den professionelle affedtningskraft uden kaustisk soda og uden ammoniak.



### RÆKKEEVNE

#### VEJLEDENDE RÆKKEEVNE OG BLANDINGSFORHOLD (pr. liter):

Vedligeholdelse 1:20	200 m <sup>2</sup>
Fjernelse af voks 1:5	10/-20 m <sup>2</sup>
Indledende vask af natursten 1:5	30 m <sup>2</sup>

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

#### Pakker

- 1 liter: kasse med 12 stk.
- 5 liter: kasse med 4 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Fortyndet: rengør og affedter meget snavsede gulve af porcelænsfliser, fliser, natursten, terracotta og cement.
- Ufortyndet: fjerner vanskelige pletter fra porcelænsfliser.
- Enestående til den indledende afvaskning af natursten, som ikke tåler syre.
- Ideelt til den indledende afvaskning af cement.
- Fjerner vandbaseret voks, metalliseret voks og polervoks.
- Fjerner forbehandlingsrester fra blankpolerede porcelænsfliser.

### FORDELENE

- Biologisk nedbrydeligt
- Et produkt, tre funktioner: til rengøring, fjernelse af pletter og fjernelse af voks.
- Det eneste produkt, som er i stand til at fjerne vanskelige pletter fra porcelænsfliser.
- Rengør uden at beskadige.
- Meget nemt at bruge.

### BRUG

**Blandingsforhold:** afhængigt af brug Til rengøring og affedtning af alle former for overflader Fortynd produktet (1:10-1:20) og påfør det på overfladen. Lad produktet virke 4-5 minutter, og benyt en skuremaskine med hvid skive e.l. Opsaml produktet med en vådstøvsuger og skyl grundigt efter. Fortynd produktet (1:5) ved mere dybdegående rengøring.

**Til fjernelse af pletter fra porcelænsfliser:** Hæld ufortyndet produktet på pletten. Lad produktet tørre, vask med lunkent vand og skuresvamp, og skyl grundigt efter. Til fjernelse af voks Fortynd produktet (1:5), påfør det og lad det virke 10 minutter. Benyt skurepad eller skuremaskine med hvid skive. Opsaml vaskevandet med en vådstøvsuger og skyl grundigt.

#### Advarsel:

1. *Må ikke benyttes på marmor og nye blanke natursten.*
2. *Må ikke benyttes på træ.*
3. *Må ikke benyttes i badekar af metakrylat.*
4. *Linoleum: test forudgående farvebestandigheden på en mindre del af overfladen.*