

## VANDBASERET PLETBESKYTTELSMIDDEL TIL MATTE OVERFLADER

**STEN OG MAT MARMORSPLIT, TERRACOTTA,  
KLINKER, BETON OG MARRAKESH**



W68 er et vandbaseret produkt, der også kan anvendes på overflader med restfugt.



### RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Terracotta rustik, blank imprunetino 15/20 m<sup>2</sup>

Cement, håndlavet, brosten, terracotta 7/10 m<sup>2</sup>

Sten 10/20 m<sup>2</sup>

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

### Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Produktet tåler ikke frost. Opbevares ved rumtemperatur.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.

### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Imprægnerer og beskytter absorberende materialer, såsom ru natursten, terracotta og cement mod olieholdig snavs.
- Pletbeskyttelse: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og olieholdige pletter.
- Det er vejledende både ved indendørs og udendørs gulvbelægninger.
- Ved indendørs gulvbelægninger som beskyttende base før voks.
- Det har antigraffiti egenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af graffiti under rensning.

### FORDELENE

- Naturlig effekt: Ændrer ikke overfladens oprindelige udseende.
- Vandbaseret produkt, der indeholder ikke carbonhydriddopløsningsmidler: Mere miljøvenlig behandling og drastisk reducerede arbejdstider, fordi det også kan påføres på overflader med restfugt.
- Danner ikke overfladefilm.
- Påvirker ikke terracottaens frostsikkerhed.
- Også fremragende til cementoverflader.
- De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer.
- Produkt med meget lave VOC-emissioner: certificeret af GEV og mærket med EC1Plus bidrager det til at nå LEED-kravene.

### BRUG

Skal ikke fortyndes: klart til brug.

**Indendørs overflader i terracotta og natursten og cement:** Påfør på rene overflader, med pensel eller poleruld til voks, et lag W68 på en regelmæssig måde og gennemvæd også fugerne grundigt. Efter 4 timer påføres derefter et lag voksfinish afhængigt af den ønskede æstetiske effekt (**MATT**: natural, for en blank effekt brug **LONGLIFE**; hvis tilgængelig for salg). I tilfælde af absorberende materialer skal der påføres et ekstra lag forstærkende voks en time efter det første lag af voks. For vedligeholdelse med satineffekt skal der påføres et lag af **SATIN**. **Udendørs overflader i terracotta, natursten og cement:** Påfør på rene overflader, med pensel eller poleruld til voks, 2 lag W68 på en regelmæssig måde og gennemvæd også fugerne grundigt. Fjern eventuelt overskud af uabsorberet produkt med en mikrofiberklud før produktet tørrer.

Vedligeholdelse: fortyndet **CLEANER PRO**.

### Advarsel:

Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.  
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.  
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.